

Finally, the dream comes true...

ET 水産用 新世代ロープ Superlative high function rope..... ラインロープ



小浜製網株式会社

ETラインロープ

ETラインロープは、水産（漁業）全般に幅広くご利用いただける高機能ロープです。
ETラインロープは、ポリエステルとトッブレン（ポリプロピレン超高強力5連糸）を複合したロープです。

ETラインロープは、**安全と安心、経済性**をお届けします。

高強力 含水による強度低下がなく、繰返し使用による疲労硬化が少ない。

特徴 **耐摩耗性** 耐摩耗性に優れており、長期使用が可能。

伸び率・柔軟性 低伸度。当社独自のSP加工により柔軟性良好。

ETラインロープ標準規格表

打方	並打ち⑦		漁業用並打ち⑤		クロスロープ		引張強さ kN
	ライトタイプ	ヘビータイプ	ライトタイプ	ヘビータイプ	ライトタイプ	ヘビータイプ	
比重	鉛なし	鉛入り (比重1.2)	鉛なし	鉛入り (比重1.2)	鉛なし	鉛入り (比重1.2)	
呼称太さ mm	質量 kg/200m	質量 kg/200m	質量 kg/200m	質量 kg/200m	質量 kg/200m	質量 kg/200m	
12	16.0	19.5	16.5	20.0			21.6
14	21.5	25.5	22.5	26.5			29.4
16	27.0	33.5	28.0	34.5	30.0	35.0	36.3
18	34.0	40.5	35.0	41.5	37.0	44.0	46.1
20	32.0	50.0	43.5	52.0	46.0	55.0	54.9
22	50.0	61.0	51.5	63.0	55.0	67.0	68.6
24	58.0	71.0	60.0	73.0	66.0	79.0	79.4
26	69.0	83.0	71.5	86.0	75.0	90.0	91.2
28	78.0	94.0	80.5	97.0	85.0	103	104
30	89.0	108	92.0	111	96.0	117	122
32	100	120	104	125	111	135	133
34	110	133	114	137	124	151	152
36	122	147	126	152	136	169	169
38	135	165	140	168	155	192	187
40	150	181	155	188	171	210	205
45	190	228	195	234	217	268	254
50	235	280	240	291	271	335	313

※引張強さはkN表示です。tf(トン)はkN×0.10197になります。

※ヘビータイプは鉛入りです。比重1.2以上も製造できます。



小浜製綱株式会社

<http://www.obamarope.co.jp>
info@obamarope.co.jp

〒917-0026 福井県小浜市多田3号10番地
TEL (0770)56-1234(代) FAX (0770)56-1160

■ 大阪事務所 TEL (06)6261-8784
■ 東京事務所 TEL (03)5425-6121